

SOPORTES PORTABANDEJAS FIJOS

CARRO PORTABANDEJAS EXTRAIBLE INCLUIDO



EQUIPAMIENTO

- Clima Control-humedad regulable
- Fan Control-velocidad regulable
- Steam Control-tiro programable
- Delta T
- Opcional: Sonda Corazón de Producto
- 6 Fases de Cocción
- Regeneración / Mantenimiento
- Recetario
- Favoritos
- Cool Down / Preheat
- Alarma fin de ciclo
- Sensor puerta
- Termostato de seguridad
- Lámpara interior LED
- Conexión agua 3/4
- Vidrio abatible para limpieza
- Inversor de giro
- Puerto USB
- Conector sonda extraíble

CARACTERÍSTICAS

	Ref. 710303 ST-616-V7-GAS-T	Ref. 710331 ST-211-V7-GAS	Ref. 710332 ST-211-V7-GAS-T	Ref. 710335 ST-221-V7-GAS	Ref. 710336 ST-221-V7-GAS-T
Capacidad	16 x 600 x 400	20 x Gn 1/1	20 x Gn 1/1	20 x Gn 2/1 40 x Gn 1/1	20 x Gn 2/1 40 x Gn 1/1
Potencia eléctrica	1.000 W	1.000 W	1.000 W	1.000 W	1.000 W
Potencia Gas	33 Kw_28380 Kcal/h	33 Kw_28380 Kcal/h	33 Kw_28380 Kcal/h	50 Kw_43000 Kcal/h	50 Kw_43000 Kcal/h
Temperatura máxima	270° C	270° C	270° C	270° C	270° C
Peso	244 Kg.	252 Kg.	244 Kg.	300 Kg.	288 Kg.
Voltaje	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Conexión	Shuko Monofásico	Shuko Monofásico	Shuko Monofásico	Shuko Monofásico	Shuko Monofásico
Dimensiones internas	(An)700x(F)500x(Al)1470 mm.	(An)700x(F)500x(Al)1470 mm.	(An)700x(F)500x(Al)1470 mm.	(An)700x(F)740x(Al)1470 mm.	(An)700x(F)740x(Al)1470 mm.
Dimensiones externas	(An)880x(F)1000x(Al)2055 mm.	(An)880x(F)1000x(Al)2055 mm.	(An)880x(F)1000x(Al)2055 mm.	(An)880x(F)1240x(Al)2055mm.	(An)880x(F)1240x(Al)2055mm.
Distancia entre bandejas	80 mm.	65 mm.	65 mm.	65 mm.	65 mm.
PVP					
Cambio apertura puerta					
Lavado automatico	De serie	De serie	De serie	De serie	De serie
Sonda Corazón					
Gas natural	Bajo pedido	Bajo pedido	Bajo pedido	Bajo pedido	Bajo pedido
Salida de gases	ø 180 mm.	ø 180 mm.	ø 180 mm.	ø 200 mm.	ø 200 mm.
Carro extarible	✓	✗	✓	✗	✓